

...DANE TECHNICZNE

Wersja urządzenia	ONLINE
Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu	nie dotyczy
Pamięć chroniona	karta SD/SDHC - 4GB
Informatyczny Nośnik Danych	nie dotyczy
Komunikacja z CRK	USB, LAN/Ethernet
Eurofiskalizacja	możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż

BAZY DANYCH

Stawki VAT	7 (A...G)
Liczba PLU	250 000

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Typ mechanizmu drukującego	termiczny typu "drop in", Axiohm
Liczba znaków w wierszu	<ul style="list-style-type: none">> dostępne 3 tryby wydruku:> 56 znaków (papier 80mm)> 40 znaków (papier 80mm)> 40 znaków (papier 57mm)
Szerokość papieru	80 lub 57 mm
Długość rolki papieru	100 m
Szybkość wydruku	do 47 linii/s lub 80 linii/s (premium)
Obcinacz papieru	tak (ceramiczny)

WYŚWIETLACZE

Wyświetlacz operatora	wspólny z wyświetlaczem klienta
Wyświetlacz klienta	<ul style="list-style-type: none">> standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków> wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na zamówienie)> podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na zamówienie)

KOMPUTER

Procesor	Intel Celeron 847
Pamięć RAM	4 GB DDR3 (2 x 2 GB)
Pamięć masowa	ultraszybki dysk SSD mSATA 120 GB
Typ chłodzenia	aktywne

SYSTEM OPERACYJNY

Dostępne systemy (preinstalowane)	<ul style="list-style-type: none">> Aktywny Microsoft Windows POSReady 7 64 bit, polska wersja językowa
-----------------------------------	--

> Bez systemu operacyjnego

ZŁĄCZA

Porty komunikacyjne	<ul style="list-style-type: none">> Ethernet> 4 x USB 2.0> 1 x RS232 (gniazdo 8P8C)
Interfejs wideo	2 x HDMI lub HDMI + VGA (VGA dostępne przez Posnet Active Cable)
Protokół komunikacyjny	POSNET, THERMAL
Sterowanie szufladą	6V, 12V, 18V, 24V

ZASILANIE

Zasilacz	230V / 24V
Wbudowany akumulator	<ul style="list-style-type: none">> NiMH 7,2V/1,6Ah> zapewniający wydruk min. 6000 linii

WYMIARY, WAGA, TEMPERATURY

Wymiary	<ul style="list-style-type: none">> 143 x 185,5 x 181 mm (szer. x wys. x dł.) sam moduł terminala (dotyczy wersji z wyświetlaczem wolnostojącym lub podwieszanym)> 143 x 283,5 x 241,4 mm (szer. x wys. x dł.) ze standardowym wyświetlaczem klienta
Waga	~ 3,0 kg (z papierem)
Zakres temperatur pracy	5 – 40 °C

INNE

Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none">> szuflada kasowa Posnet SKL> szuflada kasowa Flip-top> szuflada kasowa duża i średnia
Najważniejsze funkcje	<ul style="list-style-type: none">> grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych> Ethernet> regulowana szerokość papieru> trzy wersje wyświetlacza> czujnik bliskości końca papieru> możliwość pracy w pionie i w poziomie> wydruki niefiskalne - superformatki> zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")> monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)